

# технічна специфікація виробу



## CS 561

Фіброві круги для Сталь, Кольорові метали, Метал універсально



### Сфери використання

### Властивості

Сталь	<input checked="" type="radio"/>	Зв'язка синтетична смола
Кольорові метали	<input checked="" type="radio"/>	Зерно електрокорунд
Метал універсально	<input checked="" type="radio"/>	Насип закритий
Пластмаса	<input type="radio"/>	
Нержавіюча сталь	<input type="radio"/>	
Дерево	<input type="radio"/>	

Переваги: Для універсального використання - Великий вибір діаметрів, зернистості та схем розміщення отворів

### Зернистість

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Діаметр (мм)	Отвір (мм)	Зерно	Макс. Робоча швидкість (м/с)	Допустиме число обертів в 1/ хв.	№ артикула
125	22	16	80	12200	11009
125	22	24	80	12200	11010
125	22	30	80	12200	11011
125	22	36	80	12200	11012
125	22	40	80	12200	11013
125	22	50	80	12200	11014
125	22	60	80	12200	11015
125	22	80	80	12200	11016
125	22	100	80	12200	11017
125	22	120	80	12200	11018
125	22	150	80	12200	11019
125	22	180	80	12200	11020
125	22	220	80	12200	11021

125	22	240	80	12200	11022
125	22	320	80	12200	11024
125	22	36	80	12200	66364
125	22	40	80	12200	66366
125	22	60	80	12200	66376
125	22	80	80	12200	70439
180	22	16	80	8500	11057
180	22	24	80	8500	11058
180	22	36	80	8500	11060
180	22	40	80	8500	11061
180	22	50	80	8500	11062
180	22	60	80	8500	11063
180	22	80	80	8500	11064
180	22	100	80	8500	11065
180	22	120	80	8500	11066
180	22	240	80	8500	11070
180	22	320	80	8500	11072
235	22	40	80	6500	66504
235	22	60	80	6500	66511
235	22	80	80	6500	66514