

# технічна специфікація виробу



## CS 561

Фіброві круги для сталі, кольорові метали, метал універсально



### Сфери використання

сталь	<input checked="" type="radio"/>
кольорові метали	<input checked="" type="radio"/>
метал універсально	<input checked="" type="radio"/>
пластмаса	<input type="radio"/>
благородна сталь	<input type="radio"/>
дерево	<input type="radio"/>

### Властивості

Зв'язка	синтетична смола
Зерно	електрокорунд
Насип	закритий

Переваги: Для універсального використання - Великий вибір діаметрів, зернистості та схем розміщення отворів

### Зернистість

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Діаметр (мм)	Отвір (мм)	Зерно	Макс. Робоча швидкість (м/с)	Допустиме число обертів в 1/ хв.	№ артикула
125.0	22	16	80	12200.0	11009
125.0	22	24	80	12200.0	11010
125.0	22	30	80	12200.0	11011
125.0	22	36	80	12200.0	11012
125.0	22	40	80	12200.0	11013
125.0	22	50	80	12200.0	11014
125.0	22	60	80	12200.0	11015
125.0	22	80	80	12200.0	11016
125.0	22	100	80	12200.0	11017
125.0	22	120	80	12200.0	11018
125.0	22	150	80	12200.0	11019
125.0	22	180	80	12200.0	11020
125.0	22	220	80	12200.0	11021

125.0	22	240	80	12200.0	11022
125.0	22	320	80	12200.0	11024
180.0	22	16	80	8500.0	11057
180.0	22	24	80	8500.0	11058
180.0	22	36	80	8500.0	11060
180.0	22	40	80	8500.0	11061
180.0	22	50	80	8500.0	11062
180.0	22	60	80	8500.0	11063
180.0	22	80	80	8500.0	11064
180.0	22	100	80	8500.0	11065
180.0	22	120	80	8500.0	11066
180.0	22	240	80	8500.0	11070
180.0	22	320	80	8500.0	11072
125.0	22	36	80	12200.0	66364
125.0	22	40	80	12200.0	66366
125.0	22	60	80	12200.0	66376
235.0	22	40	80	6500.0	66504
235.0	22	60	80	6500.0	66511
235.0	22	80	80	6500.0	66514
125.0	22	80	80	12200.0	70439