

## RFM 652

Elastische Schleifmittel für Aluminium, NE-Metalle



### Anwendungsgebiete

Aluminium



NE-Metalle



### Eigenschaften

Bindung Kunststoff

Kornart SiC

Vorteile: Erzeugt ein seidenmattes Schlibbild - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit abgeflachtem Schaft zum einfachen und sicheren Einspannen (Standard-Ausführung, Lagerartikel) und mit durchgehend rundem Schaft (Fertigungsartikel)

### Körnungsbereich

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

| Durchmesser in mm | Schaftdurchmesser in mm | Höhe in mm | Korn | Vmax in m/s | Zulässige Drehzahl in 1/min | Artikel-Nummer |
|-------------------|-------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 30                | 6                       | 30         | 60   | 8           | 5000                        | 14033          |
| 30                | 6                       | 30         | 120  | 8           | 5000                        | 14034          |
| 40                | 6                       | 30         | 120  | 8           | 3800                        | 14036          |
| 50                | 6                       | 30         | 60   | 8           | 3000                        | 14037          |
| 50                | 6                       | 30         | 120  | 8           | 3000                        | 14038          |