

SFM 656

Abrasivos elásticos para Acero inox



Campos de aplicación

Acero inox

Propiedades

Agente aglomerante Plástico

Tipo de grano Carburo de silicio

Ventajas: Consigue un acabado reluciente en superficies de acero inoxidable - Lijado suave gracias a su estructura elástica - Utilizable hasta su desgaste completo - Disponible en dos acabados: con vástago aplanado para un montaje más fácil y seguro (versión estándar y en stock) y con vástago redondo (versión que se fabrica bajo pedido)

Granos disponibles

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diámetro en mm	Diámetro del vástago en mm	Altura en mm	Grano	Vmax en m/s	Revoluciones permitidas en 1/min	Referencia
30	6	30	60	5	3200	13856
30	6	30	120	5	3200	13857
40	6	30	60	5	2400	13859
40	6	30	120	5	2400	13860
50	6	30	60	5	1900	13862
50	6	30	120	5	1900	13863
60	6	30	60	5	1600	13865
60	6	30	120	5	1600	13866
30	6	30	60	5	3200	334988
30	6	30	120	5	3200	334990
40	6	30	60	5	2400	334991
40	6	30	120	5	2400	334992
50	6	30	60	5	1900	334993

50	6	30	120	5	1900	334994
60	6	30	60	5	1600	334995
60	6	30	120	5	1600	334996