

Dosensenker

DD 600 U SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Rand	segmentiert
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Produktnutzen

Zur Bearbeitung weicher bis mittelharter Werkstoffe wie z.B. Ziegel, Klinker und Schamottsteine geeignet - Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer sind separat lieferbar (siehe ADS 200)

Werkstoffe

Mauerwerk	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

Einsatzbereich

- ▶ Elektriker
- ▶ Elektroinstallation

Durchmesser in mm	Aufnahme	Vmax m/s	Nutzlänge in mm	Zulässige U/min	Segment in mm Anzahl/ Länge/ Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
68	Gewinde M 16	8 m/s	70	2000 1/min	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390
82	Gewinde M 16	8 m/s	70	1600 1/min	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

