Trennscheibe

A 946 TZ SPECIAL

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Korund
Härte	■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■
Standzeit	■■■■■□

Werkstoffe

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	◑
Guss	◑

Produktnutzen

Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Extra lange Standzeiten in allen Anwendungen - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Einsatzbereich

- Anlagenbau
- Apparate- und Behälterbau
- Metallbau
- Schlosserei
- Edelstahlverarbeitende Industrie
- Geländerbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	25	339109
125 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	25	339110
150 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	10200 1/min	25	339111
180 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	8500 1/min	25	339112

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	339113
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	339114

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de