

Trennscheibe

A 980 TZ SPECIAL



Fe-S-Cl
<0,1%



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Korund
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

Produktnutzen

Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Sehr kurze Trennzeiten -
Besonders präzise und saubere Schnitte durch die geringe Dicke
- Geringe thermische Belastung - Geringste Gratbildung, somit
deutlich reduzierter Aufwand für die Nachbearbeitung - Verpackt zu
10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Anwendung

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Einsatzbereich

- ▶ Anlagenbau
- ▶ Apparate- und Behälterbau
- ▶ Metallbau
- ▶ Schlosserei
- ▶ Edelstahlverarbeitende Industrie
- ▶ Geländerbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	50	362548
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	50	362549

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

