

Keramik Trennscheibe

K 960 TX SPECIAL



Eigenschaften

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Bindung | Kunstharz, faserstoffverstärkt |
| Kornart | Keramischer Korund |
| Härte | ■■■■■■■■ |
| Aggressivität | ■■■■■■■■ |
| Standzeit | ■■■■■■■■ |

Produktnutzen

Dünne Trennscheibe mit keramischem Korn für ein Höchstmaß an Aggressivität und Standzeit - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Hervorragende Leistungen im täglichen Einsatz - Höchste Leistung bei geringem Kraftaufwand - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Anwendung

| | |
|---------------------|---|
| Stahl | ● |
| Edelstahl | ● |
| Hochlegierte Stähle | ● |
| Kohlenstoffstahl | ● |
| Titan | ● |

Zielgruppe

- ▶ Anlagenbau
- ▶ Apparate- und Behälterbau
- ▶ Metallbau
- ▶ Schlosserei
- ▶ Edelstahlverarbeitende Industrie
- ▶ Geländerbau

| Durchmesser x Breite x Bohrung in mm | Form | Vmax m/s | Zulässige U/min | Packungseinheit/Stck. | Artikelnummer |
|--------------------------------------|------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 115 x 1 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 328885 |
| 125 x 1 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 328886 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

