

Faltschleifmop **FSR 618**



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Produktnutzen

Faltschleifmoprad aus gefalteten Korundgewebelamellen ermöglicht eine einfache Bearbeitung von Fugen, Nuten, Rillen - Sehr große Eintauchtiefe

Anwendung

Metall Universal	●
Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Körnungsbereich:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Vmax m/s		Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer																						
165 x 14	40	50 m/s		5800 1/min	10	10187																						
165 x 14	60	50 m/s		5800 1/min	10	5830																						
165 x 14	80	50 m/s		5800 1/min	10	5831																						
165 x 14	120	50 m/s		5800 1/min	10	73994																						
165 x 14	150	50 m/s		5800 1/min	10	25998																						
165 x 14	220	50 m/s		5800 1/min	10	26033																						

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

